

SPC INNOVA 5.0

			Innova 5.0
	Dimensiones y espesor	EN 427 & EN 428	1220 × 228 × 5 mm
	Clasificación	EN 16511	doméstico 23 / comercial 33
	Reducción impacto sonoro	EN ISO 717-2	18 dB
	Reacción al fuego	EN ISO 9239-1	BflS1
	Estabilidad dimensional	ISO 23999	< 0,10%
	Propiedad antideslizante	EN 51130	Clase 2 R10
	Resistencia a la abrasión	EN 16094	> MSR B2
	Desviación longitud, ancho, rectitud y cuadraje	ISO 24342	+/- 0,5 mm +/- 0,12 mm <0,15 mm +/- 0,15 mm
	Espesor total	ISO 24346	+/- 0,15 mm
	Espesor capa desgaste	EN 428	+/- 0,02 mm
	Rizado (800c / 6h)	ISO 23999	< 1,2 mm
	Resistencia al pelo	EN 431	> 50N / 5cm
	Resistencia al desgaste	ASTM-D 4060	> 4000 ciclos
	Fuerza tensión del clic	EN 684	> 120N / 5cm
	Aperturas	ISO 10582 Annex C	Avg < 0,10 mm – Max < 0,15 mm
	Sangría residual	ISO 24343-1	< 0,10 mm (sin IXPE)
	Reducción del ruido al impacto	ASTM E492-09	IIC=25
	Prueba de ricino	EN 425	> 15000r